

SEGGIOVIA QUADRIPOSTO  
TÉLÉSIÈGE 4PLACE



SAGNALONGA - COLLE BERCIA



# SEGGIOVIA QUADRIPOSTO TÉLÉSIÈGE 4PLACES

## SAGNALONGA - COLLE BERCIA

Committente - *Client*  
Località • Comune - *Lieu*  
Nome dell'impianto - *Nom de l'installation*  
Tipo di impianto - *Modèle de l'installation*

Sporting Club Sestrieres  
Cesana Torinese (To)  
Sagnalonga - Colle Bercia  
Seggiovia quadriposto - *Télesiège 4places*



### DATI TECNICI - FICHES TECHNIQUE

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Stazione a monte - <i>Altitude station arrivée</i>  | m     | 2293         |
| Stazione a valle - <i>Altitude station départ</i>   | m     | 1999         |
| Gruppo argano motore - <i>Station motrice</i>   |       | monte - mont |
| Sistema di tensione - <i>Système renvoi-tension</i>                                       |       | valle - val  |
| Lunghezza orizzontale - <i>Longueur horizontale</i>                                       | m     | 1138,53      |
| Dislivello - <i>Dénivellation</i>   | m     | 239,5        |
| Lunghezza inclinata - <i>Longueur suivant la pente</i>                                    | m     | 1186,09      |
| Velocità massima con motore principale - <i>Vitesse max aec moteur principale</i>         | ms    | 2,2          |
| Equidistanza minima dei veicoli in linea - <i>Equidistance min. entre véhicules</i>       | m     | 15,4         |
| Intervallo di tempo minimo tra i veicoli - <i>Intervalle min. de temp entre véhicules</i> | sec   | 7            |
| Numero totale dei veicoli - <i>Nombre totale del sièges</i>                               |       | 155          |
| Portata max con azionamento principale - <i>Débit max avec entrainement principale</i>    | p/h   | 2057         |
| Potenza del motore principale - <i>Puissance du moteur principale</i>                     | kw    | 308          |
| Potenza del motore di soccorso - <i>Puissance du moteur de secours</i>                    | kw    | 130          |
| Numero sostegni in linea - <i>Nombre des pylônes</i>                                      |       | 19           |
| Intervista in linea - <i>Largeur de la vie</i>  | m     | 5            |
| Diametro fune portante-traente - <i>Diamètre câble porteur-tracteur</i>                   | mm    | 42           |
| Tiro nominale - <i>Traction nominale</i>  | (daN) | 26000        |



CCM FINOTELLO s.r.l. Via Vercelli, 10 - 10044 Pianezza (TO) Italy

Ph. +39 011 967 38 44 / +39 011 966 13 69 - Fax +39 011 978 00 00 - e-mail: info@ccmfinotello.com - www.ccmfinotello.com